

TRIO[®] Mini Flatmount

Beschermende montage voor je Starlink Mini — Nederlandse productinformatie

De TRIO Mini Flatmount is de perfecte oplossing met laag profiel om je Starlink Mini schotel veilig en handig te monteren. Omdat hij zonder gereedschap op de Starlink-schotel te installeren is, is de montage extreem snel en eenvoudig. Bovendien vergroot hij de voetafdruk van de schotel niet, wat hem populair maakt voor krappe ruimtes. Klik je schotel in de Mini Flatmount en hij is klaar voor gebruik.

De Mini Flatmount belemmert geen enkele Starlink-functie en biedt uitstekende toegang tot alle poorten en stroomaansluitingen. Door het open ontwerp aan de bovenzijde blijven OEM-functies zoals sneeuwsmeelt en een vrij signaal ongehinderd werken. TRIO levert veel optionele montage-accessoires zodat de Mini Flatmount in elke omgeving en toepassing inzetbaar is. Alle accessoires zijn getest voor zwaar, continu gebruik in maritieme, industriële en recreatieve toepassingen.

Inhoud verpakking

- TRIO Mini Flatmount

Kenmerken

- Past op de Starlink Mini
- Verkrijgbaar in zwart en wit
- OEM klikbevestiging (snap-on) op de Starlink Mini schotel — installatie zonder gereedschap
- Geschikt voor beschermd gebruik tijdens het rijden, met windscherm vóór de Mini Flatmount en Starlink-schotel
- Vertrouwd door civiele gebruikers en de publieke sector
- Heavy-duty spuitgegoten, UV-bestendig ASA-kunststof
- Bestand tegen extreme temperatuurschommelingen
- Installatiehoogte minder dan 6,3 cm (2,5 inch) met rubber-gecoate magneten
- Stevige montagegaten aan de buitenrand voor extra bevestigingsmogelijkheden
- Extra grote borglippen voor een veilige bevestiging

Technische specificaties

Materiaal	ASA UV-bestendig, spuitgegoten kunststof
Afmetingen	206 x 181 x 32 mm
Gewicht	ca. 408 gram (0,9 lbs)
Temperatuurbereik	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 150 °F)
Compatibiliteit	Starlink Mini UTA-231 en alle subversies
SKU	FLM-MINI-BLK (zwart) / FLM-MINI-WHT (wit)
UPC	Zwart: 810185850051 / Wit: 810185850068
HS-code	3926909988

Montagehoogtes

Rubber-gecoate magneten (binnenste positie)	53 mm (2")
Heavy-duty zuignap	95 mm (3 3/4")
Magneet met VHB-disc	55 mm (2 1/8")
Doorbouten (through bolting)	45 mm (1 3/4")

Aanbevolen montage-accessoires

Rubber-gecoate magneten — De populairste montageoptie. Circa 27 kg (60 lbs) houdkracht per magneet, in totaal 108 kg (240 lbs) per set van vier. Getest tot 190 km/u (120 mph). De rubbercoating voorkomt corrosie en beschermt gelakte oppervlakken.

Heavy-duty zuignappen — Zachte rubberen zuignappen met elk circa 27 kg (65 lbs) houdkracht. Pompwerking zorgt voor een stevige grip. Geschikt voor verwijderbaar gebruik op niet-poreuze ondergronden zoals gelakte oppervlakken en glas. Beschadigt of markeert het oppervlak niet.

VHB Landing Pads — Voor veilige, permanente montage op veel oppervlakken, waaronder polyester camper- en RV-daken, aluminium truckcabines, bootdekken, glas en zonnedaken. Met voorgeplakte 3M 5952 VHB-tape; circa 50 kg (110 lbs) per Landing Pad, in totaal 200 kg (440 lbs) per set van vier.

VHB Disc — Gepoedercoate, weerbestendige stalen schijf met voorgeplakte 3M 5952 VHB-tape. Maakt magneetgebruik mogelijk op niet-magnetische ondergronden. Circa 50 kg (110 lbs) houdkracht per disc. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met de rubber-gecoate magneten, niet los.

Doorboutset (Through Bolting Kit) — 18-8 roestvrijstalen bevestigingsmateriaal (4x bouten, ringen en nylock-moeren) voor montage op een dakrek of direct op plaatwerk. Geschikt voor vrijwel elk oppervlak; vereist doorboren van de ondergrond.

Zwenkmounts (Swivel Mounts) — Maken montage van bovenstaande accessoires op schuine oppervlakken mogelijk. Bieden schuine montagegaten en extra scharnierbereik om elk accessoire op een gebogen oppervlak te monteren.